ЗАРЯДНО УСТРОЙСТВО УНИВЕРСАЛНО - 4 БАТЕРИИ I4

Моделът I4 V.2 премахва необходимостта от няколко зарядни устройства. То е универсално, автоматично смарт-зарядно съвместимо с почти всички видове акумулаторни батерии. Също така е интелигентно, защото е в състояние да индентифицира литиево-йонна, Ni-MH и Ni-Cd акумулаторни батерии и да разпознае нейното състояние, дали батерията е нова или стара и да приложи подходящ режим на зареждане на всяка една. Автоматично спира да се зарежда, когато батериите са пълни. Състоянието на всяко гнездо се показва на три-сегментен светлинен индикатор, а за включване в мрежата има отделен син светодиод. Може да се захранва с 110/220 VAC 50/60 Hz или 12 VDC. В комплекта има кабел за 110/220 V.
Поддържа следните типове батерии: литиево-йонна (26650, 22650, 18650, 17670, 18490, 17500, 18350, 16340 (RCR123), 14500, 10440), Ni-MH и Ni-Cd (AA, AAA, AAAA, C) акумулаторна батерии.

Характеристики:
- Консумация: 10 W
- Входно напрежение: 100V-220V AC или 12V DC 1A /адаптора не е включен в комплекта/
- Изходно напрежение: 4.2V +/- 1%/ 1.48V +/- 1%
- Изходен ток: 375 mA x 4/ 750 mA x 2
- Разполага с 3 режима на зареждане: CC, CV and Trickle Charge
- Защита при обратно слагане на батерията
- Проектиран за оптимално разсейване на топлината
- Сертифициран от RoHS, CE, FCC, CEC и KC
- Размери: 139 x 96 x 36 мм
- Тегло: 156 гр (без батерии)

ЗАРЯДНО УСТРОЙСТВО УНИВЕРСАЛНО - 4 БАТЕРИИ I4

Моделът I4 V.2 премахва необходимостта от няколко зарядни устройства. То е универсално, автоматично смарт-зарядно съвместимо с почти всички видове акумулаторни батерии. Също така е интелигентно, защото е в състояние да индентифицира литиево-йонна, Ni-MH и Ni-Cd акумулаторни батерии и да разпознае нейното състояние, дали батерията е нова или стара и да приложи подходящ режим на зареждане на всяка една. Автоматично спира да се зарежда, когато батериите са пълни. Състоянието на всяко гнездо се показва на три-сегментен светлинен индикатор, а за включване в мрежата има отделен син светодиод. Може да се захранва с 110/220 VAC 50/60 Hz или 12 VDC. В комплекта има кабел за 110/220 V.
Поддържа следните типове батерии: литиево-йонна (26650, 22650, 18650, 17670, 18490, 17500, 18350, 16340 (RCR123), 14500, 10440), Ni-MH и Ni-Cd (AA, AAA, AAAA, C) акумулаторна батерии.

Характеристики:
- Консумация: 10 W
- Входно напрежение: 100V-220V AC или 12V DC 1A /адаптора не е включен в комплекта/
- Изходно напрежение: 4.2V +/- 1%/ 1.48V +/- 1%
- Изходен ток: 375 mA x 4/ 750 mA x 2
- Разполага с 3 режима на зареждане: CC, CV and Trickle Charge
- Защита при обратно слагане на батерията
- Проектиран за оптимално разсейване на топлината
- Сертифициран от RoHS, CE, FCC, CEC и KC
- Размери: 139 x 96 x 36 мм
- Тегло: 156 гр (без батерии)